




## Brother HL – 5250DN

Equippée d'un réseau intégré et du recto-verso automatique en standard, la HL – 5250DN est l'imprimante haute définition idéale pour les groupes de travail.



JUSQU'À  
**28** PPM  
EN IMPRESSION  
N&B

RESOLUTION  
**1,200**  
DPI REELS

MEMOIRE  
STANDARD  
**32** MO

CAPACITE PAPIER  
JUSQU'À  
**250**  
FEUILLES

BAC PAPIER MULTI-  
USAGES JUSQU'À  
**50**  
FEUILLES



# Brother HL-5250DN

## Faites entrer la productivité dans votre bureau

La HL-5250DN a été conçue pour répondre à tous les besoins en matière d'impression de votre société. Le rendement grande vitesse de 28 ppm est impressionnant quelles que soient vos exigences et permet une performance exceptionnelle. Vous pouvez également minimiser les coûts de fonctionnement, grâce à la séparation du toner et du tambour, sans pour autant compromettre la qualité.

## Des caractéristiques en standard qui font la différence

Aujourd'hui, les groupes de travail exigent de plus en plus une imprimante multi-plateforme. La HL-5250DN a été conçue pour être compatible avec une multitude de plateformes telles que Windows®, Macintosh®, Linux, Unix et DOS. Brother fournit en standard à la fois des ports USB 2.0 Haut Débit, des ports Parallèle et des ports Ethernet, ce qui vous permet d'utiliser la HL-5250DN sans mise à jour des systèmes. Une LED à trois couleurs vous informe du statut de votre imprimante pour éviter tout retard d'impression.

- Vitesse d'impression en monochrome : jusqu'à 28 pages par minute
- Réseau 10/100 Base-TX en standard
- Mémoire 32 Mo (extensible jusqu'à 544 Mo)
- Bac papier jusqu'à 250 feuilles (jusqu'à 500 ou 750 feuilles avec 2 bacs optionnels)
- Connectivité USB 2.0 Haut Débit et parallèle

- Recto-verso en standard
- Résolution d'impression 1200 x 1200 dpi
- Bac multi-usage jusqu'à 50 feuilles
- Cartouche de toner et tambour séparés (cartouche de toner à haute capacité optionnelle disponible)

## Des caractéristiques évolutives pour faire face aux exigences du futur

Affronter les demandes d'impression de plus en plus nombreuses de votre groupe de travail devient facile. La HL-5250DN est livrée avec un bac multi-usage d'une capacité de 50 feuilles et un bac papier d'une capacité de 250 feuilles en standard. Ajoutez un ou deux bacs papier optionnels et étendez ainsi votre capacité papier totale jusqu'à 800 feuilles. La mémoire est également extensible jusqu'à 544 Mo, ce qui permet à votre groupe de travail d'évoluer sans avoir besoin de changer d'imprimante.

## Des imprimantes conçues pour vous

Il est indispensable de prendre en considération les avantages que l'impression recto-verso (2 côtés) engendre en termes d'efficacité et de performance dans votre bureau. Cette fonctionnalité, en standard du HL-5250DN, vous fait gagner de l'argent en minimisant les coûts de fonctionnement et la consommation de papier. Cette imprimante est également munie d'un réseau 10/100 Base-TX intégré, pour la connexion de votre imprimante au réseau.



## Spécifications Techniques HL – 5250DN

Technologie	A4	Electrophotographique
Vitesse d'impression		Jusqu'à 28 ppm
Sortie 1 <sup>re</sup> page		Moins de 8.5 sec.
Résolution	Windows®95/98/Me et NT®4.0/2000/XP Mac OS® Linux DOS	1200 dpi, HQ 1200, 600 dpi, 300 dpi 1200 dpi, HQ 1200, 600 dpi, 300 dpi 600 dpi, 300 dpi 600 dpi
<b>CONTROLEUR</b>		
Processeur		266 MHz
Mémoire		32 Mo (Maximum 544 Mo)
Interface		IEEE 1284 Parallèle, USB 2.0 Haut Débit, 10/100 Base-TX
Protocoles Réseau	IPv4	ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA (IP Auto), ICMP, WINS/NetBIOS, DNS, mDNS, LPR/LPD, Port9100, IPP, SMO Print, FTP, SNMP, HTTP, TELNET, SMTP, TFTP
	IPv6 (désactivé par défaut)	ICMPv6, NDP, DNS, mDNS, LPR/LPD, Port9100, IPP, FTP, SNMP, HTTP, TELNET, SMTP, TFTP
Gestion Réseau		BRAdmin Professionnel
Outil		Web BrAdmin Web based Management BrAdmin Light
Emulation		PCL6®, BR-Script3, IBM® ProPrinter XL, Epson® FX-850
Polices résidentes		PCL® : 66 polices vectorielles, 12 polices bitmap, 11 codes à barres, BR-Script3 : 66 polices vectorielles
<b>LOGICIEL</b>		
Pilote d'impression	Pour Windows®	Pilote d'impression PCL® et BR Script 3 (fichier PPD) pour Windows®95/98/Me et NT®4.0/2000/XP
	Pour Macintosh®	Pilote Laser Brother et BR Script 3 (fichier PPD) pour Mac®9.1-9.2, Mac OS® X 10.2.4 ou ultérieur
	Pour Linux	Pilote d'impression GDI BR-Script 3 (fichier PPD)
Utilitaires		Aide interactive Assistant déploiement pilote
<b>PANNEAU DE COMMANDE</b>		
Affichage	4 LEDs	Cartouche toner, tambour, papier et LED statut à trois couleurs
Bouton	2 boutons	Go, Job Cancel
<b>GESTION PAPIER</b>		
Entrée papier	Bac multi-usage Bac papier (standard) Bac papier (optionnel)	50 feuilles 250 feuilles 250 feuilles x 2 (max. 500 feuilles) (LT 5300)
Sortie papier	Face imprimée dessous	150 feuilles
Recto-verso	Impression recto-verso automatique	Oui

<b>SPECIFICATIONS PAPIER</b>		
Types de papier	Bac multi-usage Bac papier	Papier standard, papier épais, papier recyclé, enveloppes, étiquettes et transparents Papier standard, papier épais, papier recyclé, transparents
Grammages	Bac multi-usage Bac papier Bac multi-usage	60-161 g/m <sup>2</sup> 60-105 g/m <sup>2</sup>
Formats	Bac papier (standard) Bac papier (optionnel) Impression recto-verso automatique	Largeur entre 69.9 et 215.9 mm, Longueur entre 116 et 406.4 mm A4, Lettre, B5 (ISO), A5, B6, A6, Exe A4, Lettre, B5 (ISO), A5, B6, Exe A4
<b>FONCTIONS DU PILOTE D'IMPRESSION</b>		
Mise en page	Impression multiple Impression poster Impression filigrane	2, 4, 9, 16 ou 25 pages sur 1 page Agrandit 1 page pour imprimer sur 4, 9, 16 ou 25 pages Cette caractéristique peut être utilisée pour filigraner vos documents avec un texte prédéfini ou avec les messages utilisateur
Autres	Configuration Quick Print Statut Ecran	Une fonction du pilote d'impression qui vous permet de changer les paramètres de l'imprimante sans ouvrir la boîte de dialogue Propriétés Une fonction qui indique l'erreur de l'imprimante sur le PC et qui montre également les films d'aide
<b>CONSOMMABLES</b>		
Toner (TN-3100)	Rendement standard	3500 pages A4/LTR @ 5% de couverture (fourni en boîte)
	Haut rendement	7000 pages A4/LTR @ 5% de couverture
Tambour (DR-3100)	Rendement standard	25000 pages A4/LTR (1 page /job)
<b>DIMENSIONS / POIDS</b>		
Dimensions (L x P x H)		371 x 384 x 246 mm
Poids		9.8 kg
<b>AUTRES</b>		
Consommation électrique	En impression En attente En veille	610W 80W 9W
Niveau sonore (Puissance acoustique)	En impression En attente	LWA = 6.4 dB (A) 4.0 dB (A)
Environnement	Economie d'énergie Economie de toner	Oui Oui

Pour plus d'informations concernant les exigences du système, allez sur <http://solutions.brother.com>  
Le pilote d'impression Linux peut être téléchargé à partir de <http://solutions.brother.com>

Contact :

At your side.  
**brother**®

Brother (Suisse) SA  
Täferstrasse 30, Case postale 5108  
CH-5405 Baden 5 Dättwil  
Phone 056 484 11 11 / Fax 056 484 11 22  
E-Mail: [info@brother.ch](mailto:info@brother.ch), Internet: [www.brother.ch](http://www.brother.ch)

Hotline pour questions techniques 0900 900 484 (Fr. -.12/min. jusqu'à 2 min., ensuite Fr. 3.-/min.)

Les modèles, accessoires, illustrations et données techniques peuvent différer pour la Suisse.  
Modifications techniques réservées. Imprimé en France.